روديفا ١٠٠

المواصفات :

دهان بلاستيك اقتصادي أبيض أو ألوان محدده للحوائط والأسقف الداخلية بأساس راتنجات الفينيل(أكريليك كوبوليمر) يعطى سطح غير لامع (مط) ويمكن استخدامه كبطانة لورق الحائط .

المميزات :

- لا يظهر أي لحامات أثناء عملية التشغيل.
- عدم حدوث تشققات بعد جفاف المادة.
- سهولة التشغيل بواسطة الفرشاة أو الرولة.
- يمكن طلاؤه مباشرة على أسطح التخشين والخرسانة السابقة التجهيز وجميع الأسطح الخشبية والجبس والمصيص بعد معالجته بالبريمر (روسيلر ٣٣).

المواصفات الفنية:

- الكثافة النوعية : ١،٥٧
- نسبة المواد الصلبة (بالحجم) : ٤٠ %
- معدل الاستهلاك : ٥،٥ م٢ / كجم (٠
- سمك الفيلم الجاف : ٥٠ ميكرون
- سمك الفيلم الغير جاف : ١٢٥ ميكرون
- زمن الجفاف

جفاف سطحي : ½

ساعة (في ظروف الجو العادية)

جفاف كلى : ٣

أيام (" " " ")

- زمن التخزين :

لمدة عام

على الأقل في عبواتها الأصلية ومكان رطب.

- العبوات

: بسلته

١٠ لتر .

طريقة التشغيل

يجب نظافة الأسطح المراد دهانها جيدا قبل التشغيل ويتم تخفيف الوجه الأول بحوالي ٥-١٠ % ماء نظيف مع تقليب المادة جيدا حتى امتزاج المادة بالخليط ويتم الدهان بالفرشاة أو الرولة بالطريقة الطولية والعرضية على التوالي ويمكن دهان الوجه الثاني بعد حوالي ساعتين من الدهان.