روستوك ٤٠ (معجون بلاستيك للأسطح الداخلية)

المواصفات

يتكون المعجون البلاستيك (*روستوك* ٤٠) من مواد راتنجيه وإضافات كيماوية متنوعة لعلاج الأسطح الداخلية وملئ المسام مع سرعه عاليه للجفاف ولذلك يمكن الطلاء فوقه بعد حوالي ساعة من التطبيق.

المميزات

- يتمتع بسرعة عاليه للجفاف ولذلك يمكن الطلاء فوقه بعد حوالي ساعة من التطبيق مما يساعد على سرعة إنجاز عمليات الدهان.
- له مقاومه عاليه للتشقق لما فيه من إضافات تساعد على زيادة المطاطية وحماية السطح من عيوب الشقوق التي تحدث بعد عملية الطلاء.
- له قدره عاليه على ملئ الشقوق والشروخ في الحوائط السابقة التجهيز.
- يمكن صنفرته بسهوله بعد الجفاف مباشرة دون وجود أي رواسب بالصنفرة مما يوفر استهلاك مواد الصنفرة.
- يقاوم المعجون الرطوبة والماء ويستخدم كبطانة للبلاستيك والزيت أو أية مواد مماثله.
- يمكن تطبيقه على جميع أسطح التخشين والخرسانة السابقة التجهيز وجميع الأسطح الخشبية والجبس والمصيص.

المواصفات الفنية

- الكثافة النوعية	١,٨ جم/سم^3
- نسبة المواد الصلبة (بالحجم)	٥١,٥%
- معدل الاستهلاك	٢,٨ م^2/كجم
- صلاحية التخزين	شكارة ١٧ كجم
	بستله ١٦ كجم