روستوك ٤٤ (معجون بلاستيك للأسطح الخارجية)

المواصفات

يتكون المعجون البلاستيك (روستوك ٤٤) من مواد راتنجيه وإضافات كيماوية متنوعة وذلك حتى يمكن استخدامه للأسطح الخارجية لمقاومة أشعة الشمس والرطوبة العالية وأيضا للأجواء الساحلية القاسية

المميزات

١. يتمتع بسرعة عاليه للجفاف ولذلك يمكن الطلاء فوقه بعد حوالي ساعة من التطبيق مما يساعد على سرعة إنجاز عمليات الدهان.
٢. له مقاومه عاليه للتشقق لما فيه من إضافات تساعد على زيادة المطاطية وحماية السطح من عيوب الشقوق التي تحدث بعد عملية الطلاء.
٣. له قدره عاليه على ملئ الشقوق والشروخ في الحوائط السابقة التجهيز.
٤. يمكن صنفرته بسهوله بعد الجفاف مباشرة دون وجود أي رواسب بالصنفرة مما يوفر استهلاك مواد الصنفرة.
٥. يقاوم المعجون الرطوبة والماء ويستخدم كبطانة للبلاستيك والزيت أو أية مواد مماثله.
٦. يمكن تطبيقه على جميع أسطح التخشين والخرسانة السابقة التجهيز وجميع الأسطح الخشبية والجبس المصيص.

المواصفات الفنية

- الكثافة النوعية	:	١,٧٣ جم / سم٣
- نسبة المواد الصلبة(بالحجم)	:	٥٠ %
- معدل الاستهلاك	:	٣ م٢ /كجم
- صلاحية التخزين	:	عام على الأقل من تاريخ الإنتاج في مكان رطب .
- العبوات	:	شكارة ١٧ كجم
	:	بسلته ١٦ كجم